



Токарные сплавы	P Сталь				M Нержавеющая сталь				K Чугун			N Аллюминиевые сплавы		S Суперсплавы	
	P10	P20	P30	P40	M10	M20	M30	M40	K10	K20	K30	N10	N20	S10	S20
PVD	YG602G		602G				602G				602G				602G
	YG602		602				602				602				602
	YG603						603								
	YG712	712													

P СТАЛЬ

YG602G
P20-P35 K20-K40
M20-M40 S15-S25

Универсальный сплав для отрезки и обработки канавок

- Сверхпрочное покрытие PVD с оптимальной термостойкостью и прочностью
- Субмикронная основа, созданная специально для удовлетворения самым жестким требованиям

YG602
P20-P35 K20-K40
M20-M40 S15-S25

Универсальный сплав для отрезки и обработки канавок

- Лучший выбор при низких скоростях резания, мягкого и липкого материала с низкой твердостью
- Для общего применения

YG712
P10-P30

Для обработки стали

- Сплав общего назначения для обработки стали

M НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

YG603
M30-M50

Сплав для отрезки и обработки канавок с PVD покрытием для нержавеющей стали

- Сверхпрочная основа и сильная адгезия
- Превосходная прочность режущей кромки и устойчивость к сколам

YG602G
P20-P35 K20-K40
M20-M40 S15-S25

Универсальный сплав для отрезки и обработки канавок

- Сверхпрочное покрытие PVD с оптимальной термостойкостью и прочностью
- Субмикронная основа, созданная специально для удовлетворения самым жестким требованиям

YG602
P20-P35 K20-K40
M20-M40 S15-S25

Универсальный сплав для отрезки и обработки канавок

- Лучший выбор при низких скоростях резания, мягкого и липкого материала с низкой твердостью
- Для общего применения

K ЧУГУН

YG602G
P20-P35 K20-K40
M20-M40 S15-S25

Универсальный сплав для отрезки и обработки канавок

- Сверхпрочное покрытие PVD с оптимальной термостойкостью и прочностью
- Субмикронная основа, созданная специально для удовлетворения самым жестким требованиям

YG602
P20-P35 K20-K40
M20-M40 S15-S25

Универсальный сплав для отрезки и обработки канавок

- Лучший выбор при низких скоростях резания, мягкого и липкого материала с низкой твердостью
- Для общего применения

S СУПЕРСПЛАВЫ

YG602G
P20-P35 K20-K40
M20-M40 S15-S25

Универсальный сплав для отрезки и обработки канавок







- Сверхпрочное покрытие PVD с оптимальной термостойкостью и прочностью
- Субмикронная основа, созданная специально для удовлетворения самым жестким требованиям

YG602
P20-P35 K20-K40
M20-M40 S15-S25

Универсальный сплав для отрезки и обработки канавок

- Лучший выбор при низких скоростях резания, мягкого и липкого материала с низкой твердостью
- Для общего применения

ПЛАСТИНЫ И СТРУЖКОЛОМЫ

 N Type		Отрезка и обработка – Общего назначения	
 P Type		Отрезка и обработка – Позитивные	
 Y Type		Обработка канавок и продольное точение	
 TD. СЕРИЯ	Пластины	TDN TDP TDY	2, 3, 4, 5